

Fiche technique du produit

Spécifications



ConneXium - Switch Ethernet Premium non managé - 8 ports cuivre

TCSESPU083FN0

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Networking
Type de produit ou équipement	Switch Ethernet TCP/IP non managé
Protocole de port de communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(s) câble cuivre
Nombre maximum de switches en cascade	Illimité

Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
Distance maximale entre les appareils	100 m câble cuivre
Service Ethernet	Filtrage multicast Contrôle de flux de données
Service de communication	Quality of Service (QoS)
[Us] tension d'alimentation	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance consommée en W	2,6 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 6 voies alimentation
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Marquage	CE UL RCM
Signalisation locale	1 DEL double couleur (vert/jaune) for alimentations électriques P1 P2 1 DEL par voie (jaune) for vitesse des données (ETH LINK) 1 DEL double couleur (vert/jaune) for état de liaison
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Largeur	50 mm
Hauteur	135 mm
Profondeur	117 mm
Poids du produit	0,440 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation

Degré de protection IP	IP40
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	UL 61010 EN/CEI 61131 UL 121201
Certifications du produit	CE UL RCM EAC UKCA DNV CSA C22-2 No 213

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,500 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	23,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	708,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,600 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non

Encombrements

Dimensions

