

Fiche technique du produit

Spécifications



TransferPacT TA630 - accessoire de manœuvre - pour TransferPacT TA250A et TA630A

TPSOTH69

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Pièces détachées

Complémentaires

Mode d'installation Plug-in
Emplacement de montage Surface avant

Environnement

Degré de protection IP IP20

Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Hauteur de l'emballage 1 1,000 cm
Largeur de l'emballage 1 3,800 cm
Longueur de l'emballage 1 17,000 cm
Poids de l'emballage (Kg) 100,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 1,280 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.