

Fiche technique du produit

Spécifications

Infraplus-MP - Bandeau dec.8x230v inter.



VDI6658

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Panneau d'alimentation 19"
Niveau d'équipement	Précâblé avec sorties, câble et prise

Complémentaires

Tension de fonctionnement	230 V CA, 16 A
Nombre de prise de courant	8 français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61-303
Unité de rack	1U
Matière	Acier
Profondeur	100 mm
Hauteur	45 mm
largeur	490 mm
Région cible	Europe

Environnement

Normes	NF C 61-303
--------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,200 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	52,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,188 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	13,918 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **12**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**