

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Actassi - support adaptable pour S-ONE 22,5x45mm blanc polaire - volet incolore

VDI88200P

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gamme                                | Actassi  |
| Produit                              | Support connecteur RJ45  |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Plaque de connecteur   |
| Destination du produit               | Connecteur RJ45  |
| Montage du système d'installation    | Affleurant   |
| Présentation du produit              | Volet intégré  |
| Couleur                              | Plaque de finition: blanc (RAL 9003)<br>Obturbateur: transparent |
| Mode de fixation                     | Vissé  |
| Compatibilité de gamme               | Actassi connecteur RJ45  |

### Complémentaires

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Quantité              | Lot de 24                                       |
| Nombre de postes      | 1 poste   |
| Matière               | ABS/PC  |
| Matière               | ABS + PC: plaque de finition<br>PC: obturbateur |
| largeur               | 22,5 mm   |
| Hauteur               | 45 mm   |
| Profondeur            | 25 mm   |
| Compatibilité produit | Actassi S-One STP<br>Actassi S-One UTP          |

### Environnement

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -10...60 °C |
|-------------------------------|-------------|

### Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,76 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 1,95 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,56 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 6 g     |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7,6 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 5,6 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 19,5 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 187 g   |
| Type d'emballage 3             | S04     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1440    |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 12,1 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **1**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

Directive RoHS UE **Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE**

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**