

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Actassi - bloc distribution - Bague de verrouillage - prise - étiquette picto

VDI9873

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme	Actassi
Type de produit	Bloc de distribution

## Complémentaires

Equipement fournis	Bague de verrouillage Prise Étiquette picto
Emplacement du raccordement	Local technique
Type de connecteur	1 mâle RJ45 connector noyau 2 RJ45 femelle connector analogique téléphone
largeur	18 mm
Hauteur	45 mm

## Environnement

Plage de température	-20...60 °C
----------------------	-------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,7 cm
Largeur de l'emballage 1	3,8 cm
Longueur de l'emballage 1	4,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	22 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	10,4 cm
Largeur de l'emballage 2	26,1 cm
Longueur de l'emballage 2	36,2 cm
Poids de l'emballage 2	1,1 kg
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm

---

Longueur de l'emballage 3 40 cm

---

Poids de l'emballage 3 2,423 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non