


Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - carte d'interface de codeur - avec sorties diff. compat. RS422 - 5Vcc

VW3A3401

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Carte d'interface codeur
Compatibilité de gamme	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Type de sortie logique	Différentiel
Protocole de port de communication	RS422
[Us] tension d'alimentation	5 V CC (limites de tension: 5...5,5 V)
Nombre d'impulsions par tour	10000 pour ATV71H.....383 5000 pour tous les variateurs ATV61 5000 pour ATV71H...M3 5000 pour ATV71H...M3X 5000 pour ATV71H...N4

Complémentaires

Courant d'alimentation maximal	0,2 A
Type de protection	Protection contre les courts-circuits Protection surcharge
Distance maximale entre les appareils	50 m
Fréquence de fonctionnement maximale	300 kHz
Signal d'entrée	A B Complément de A Complément de B
Impédance d'entrée	440 Ohm
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm ² (AWG 24) <25 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 4,5 V Bornier, capacité de raccordement: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m longueur de câble, codeur, 200 mA à 4,5 V Bornier, capacité de raccordement: 0,5 mm ² (AWG 20) <50 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 4,5 V Bornier, capacité de raccordement: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m longueur de câble, codeur, 200 mA à 4,5 V
Poids du produit	0,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Hauteur de l'emballage 1	7,500 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	23,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	142,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,479 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 7

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non