


Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - inductance moteur - 1188A - pour variateur vitesse ATV61/ ATV71 - IP00

VW3A5108

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
[In] courant assigné d'emploi	1188 A
Compatibilité produit	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Quantité nécessaire	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette 3 x M12

Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	250 m câble blindé 400...630 kW à 380...480 V 1 300 m câble non blindé 400...630 kW à 380...480 V 1 150 m câble blindé 630...800 kW à 500...690 V 1 250 m câble non blindé 630...800 kW à 500...690 V 1 250 m câble blindé 630...800 kW à 500...690 V 2 400 m câble non blindé 630...800 kW à 500...690 V 2
dv/dt	500 V/μs max à 400 V 750 V/μs max à 500 V 1000 V/μs max à 690 V
Pertes thermiques	682 W
Fréquence de sortie maximale du variateur	100 Hz
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...50 °C
Poids du produit	120 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
------------------------	--

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Température de l'air ambiant de stockage -25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	60,500 cm
Largeur de l'emballage 1	57,000 cm
Longueur de l'emballage 1	75,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	101,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Use Again

 Réemballer et réuser	
Reprise	Non