

Fiche technique du produit

Spécifications

Lexium - Sd2 acc cable alim 3 m



VW3L3P03R30

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Connecteur précâblé avec autre extrémité de câble ouverte
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour entraînement de moteur pas à pas
Longueur de câble	3 m

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium SD2
Compatibilité produit	SD218PU50C SD218AU50C SD215DU50C
Raccordement électrique	1 connecteur sertissage de fil, 2 broches pour tension d'alimentation Embout de câble ouvert
Poids du produit	0,132 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	23,0 cm
Longueur de l'emballage 1	26,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	132,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,353 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 94

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

sans PVC Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Non