

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Lxm acc-set parenth., 4xi/o, sto in/out

VW3L40420

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement	Insert pour l'interface de communication
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour entraînements

Complémentaires

Raccordement électrique	1 connecteur femelle M8 4 broches pour pour connexion de signaux de désactivation de couple sûr 1 connecteur mâle M8 4 broches pour pour connexion de signaux de désactivation de couple sûr 4 connecteurs femelles M8 3 broches pour pour connexion de 4 signaux E/S
Composition du kit	2 inserts avec 3 connecteurs
Type d'entrée/sortie	4 signaux E/S et 2 signaux STO
Poids du produit	0,054 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	10,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	54,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,520 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non