

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Lxm26/28 cable io pti 2m

VW3M1C10R20

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium 28
Type de produit ou équipement	Câble d'entrée train d'impulsion
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon PTI et E/S pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Contrôleur logique M221 Contrôleur logique M241 Servo variateur LXM28
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre contrôleur logique et servo moteur
Compatibilité de gamme	Lexium 28
Longueur de câble	2 m

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur - SUB-D 50 pour côté servo variateur Extrémité libre pour CN1 interface
Poids du produit	0,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	17,500 cm
Longueur de l'emballage 1	20,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	502,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,533 kg

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non