

Fiche technique du produit

Spécifications

Lexium - Lxm28 able sto 1m

VW3M1C20R10



Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium 28
Type de produit ou équipement	Couple de sécurité désactivé
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon STO pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Servo variateur LXM28
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre contrôleur logique et servo moteur
Compatibilité de gamme	Lexium 28
Longueur de câble	1 m

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur - Molex 4-pin pour côté servo variateur Extrémité libre pour CN9 interface
Poids du produit	0,1 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	71,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,770 kg

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non