

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Cable pour module de sécurité, 3m

VW3M8801R30

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium Altivar
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon précâblé
Type de produit ou équipement	Safety module cable

Complémentaires

Raccordement électrique	1 connecteur femelle 24 broche(s) 1 extrémité libre
Compatibilité de gamme	Lexium 32 Altivar Process ATV900
Longueur de câble	3 m
Poids du produit	0,025 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,400 cm
Largeur de l'emballage 1	22,000 cm
Longueur de l'emballage 1	26,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	379,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,007 kg

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non