

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Altistart - Inductance triphasée - 150A 0,17mh IP00

VZ1L150U170T

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Valeur d'inductance	0,17 mH
[In] courant assigné d'emploi	150 A
Degré de protection IP	IP00

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altistart 48
Compatibilité produit	ATS48D75. à ATS48C14.
Poids du produit	14,9 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	32,000 cm
Largeur de l'emballage 1	25,000 cm
Longueur de l'emballage 1	37,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	18,700 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	87,800 kg

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non