


|                         |                                   |   |
|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Date : 08/11/2019       | <b>SPÉCIFICATION</b>              |  |
| Réf. : Masquage Pelable | <b><u>MASQUAGE PELABLE</u></b>    |   |
| Remplace : 26/10/2016   | <b><u>MSP 75 NEUTRE SPEED</u></b> |   |



## PRESENTATION :

Le **MSP 75 NEUTRE SPEED** est un produit de masquage utilisable lorsqu'il y a nécessité d'épargner. Il s'avère, dans ce cas, très utile et avantageux lors du brasage des circuits imprimés sur machines à braser automatiques.

Le **MSP 75 NEUTRE SPEED** est une évolution du **MSP 75 NEUTRE** qui permet un temps de polymérisation plus court (de l'ordre de **20 % de gain en temps**).

## MODE D'EMPLOI :

- Appliquer une couche mince de masquage
- Laisser polymériser à température ambiante (1 mm d'épaisseur pendant 1h30 ; 2 mm d'épaisseur pendant 2 heures)
- Procéder au brasage (avec ou sans plomb)
- Après refroidissement de la carte de C.I., peler le **MSP 75 NEUTRE SPEED**.

En cas de polymérisation en étuve, la température ne doit pas dépasser 60°C pendant 48 heures maximum.

## PARTICULARITES :


Le **MSP 75 NEUTRE SPEED** se caractérise par son PH proche de la neutralité. Il est conseillé dans tous les cas où la présence d'ammoniaque est déconseillée.

## UTILISATION :

Le **MSP 75 NEUTRE SPEED** est un moyen simple, rapide et efficace pour épargner temporairement et localement les surfaces ne devant pas être brasées sur les circuits imprimées, ex : visseries, pastilles, pistes etc. Le **MSP 75 NEUTRE SPEED** s'enlève facilement par pelage, après brasage ou nettoyage, sans laisser de traces.

## CARACTERISTIQUES :

- Couleur                                    Violet
- Extrait sec                                55 - 60 %
- Viscosité                                 24 - 28 Pa.s
- PH    8 – 8,5
- Solubilité : dans l'eau avant polymérisation

|                         |                                   |   |
|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Date : 08/11/2019       | <b>SPÉCIFICATION</b>              |  |
| Réf. : Masquage Pelable | <b><u>MASQUAGE PELABLE</u></b>    |   |
| Remplace : 26/10/2016   | <b><u>MSP 75 NEUTRE SPEED</u></b> |   |

**CONDITIONNEMENT :**

Flacons plastiques de 250 ml  
Autres contenances : nous consulter

**VALIDITE :**

6 mois environ

**STOCKAGE :**

***Températures de stockage optimales :***

Température minimum : 10° C

Température maximum : 30° C

**Informations complémentaires :**

Nos processus de fabrication ont fait l'objet d'une analyse AMDEC (équivalent aux USA : FMECA).

Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations ainsi que nos produits ou la combinaison de ceux-ci avec d'autres seront utilisés. Nous dégageons toute responsabilité concernant la sécurité et l'adaptation de nos produits utilisés seuls ou en combinaison avec d'autre. Il appartient aux acquéreurs d'effectuer leurs propres tests pour déterminer la sécurité et l'adaptation de chaque produit utilisé seul ou avec d'autres produits, pour leurs propres usages. Sauf accord écrit préalable, nos produits sont vendus sans garantie et les acquéreurs assument toute responsabilité en cas de perte et dommages de toute nature subis par eux-mêmes ou des tiers, provenant soit de la manutention soit de l'utilisation de nos produits qu'ils soient employés seuls ou avec d'autres. En cas de constatation d'une différence au moment de l'utilisation du produit nous vous demandons de consulter notre service technique.