


## • Pinces MH à cliquet pour cosses et embouts nus

- Pinces à cliquet assurant un sertissage optimum avec un effort moindre.
- Mâchoires en acier au chrome/molybdène.
- Bras en acier au carbone.
- Poignées isolées anti-dérapantes.

Effort de sertissage réduit de

**30%**




type	code article	nbre d'empreintes	sections de sertissage (mm <sup>2</sup> )	longueur mm	poids g	 pce
<b>MH-14 DIN</b>	0518 0005 000	5	1,5 - 16	244	406	1
<b>MH-22</b>	0518 0003 000	4	6 - 25	330	680	1



## • Pinces à genouillère

- Pinces à genouillère assurant une amplification de la force pour un sertissage optimum.
- Mâchoires en acier au chrome/vanadium qualité spéciale trempée.
- Poignées isolées bi-composants.
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable).

type	code article	nbre d'empreintes	sections de sertissage (mm <sup>2</sup> )	longueur mm	poids g	 pce
<b>AZ 700</b> pour cosses et embouts nus	0536 0004 000	4	0,5 - 10	220	500	1
<b>AZ 750</b> pour clips nus	0536 0005 000	3	0,5 - 6	220	494	1
<b>AZ 760</b> pour cosses et clips isolées	0536 0006 000	3	0,5 - 6	220	487	1

